

Led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuus

		SLIMLINE							CEILING	CORNER	RIGEL	NORMA	
		Kit	7	7 optical 30°	7 R	15 Wide	8 Wide	8 Wide R					
		12 mm	12,2 mm	12,2 mm	12,2 mm	18 mm	20 mm	20 mm	18 mm	12,2 mm			
APUS 24V	4147010	IP20 600 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147011	IP20 600 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147012	IP20 1200 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147013	IP20 1200 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147014	IP20 1700 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147015	IP20 1700 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147016	IP20 900 lm/m 930 15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4147017	IP20 900 lm/m 940 15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4147018	IP20 Liitin 10mm 3 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
APUS CSP 24V	4146919	IP20 1000 lm/m 927 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4146920	IP20 1000 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4146921	IP20 1000 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4146922	IP20 1300 lm/m 927 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4146923	IP20 1300 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4146924	IP20 1300 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4146928	IP20 Liitin 8 mm 3 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4146930	IP20 Liitin 8 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	APUS 12V	4209544	IP20 4,8 W/m 830 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4209545		IP20 4,8 W/m 840 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4209546		IP20 9,6 W/m 830 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4209547		IP20 9,6 W/m 840 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4209548		IP20 13 W/m 830 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4209549		IP20 13 W/m 840 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4209558		Pikaliiitin 25 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4209559		Pikaliiitin 25 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4209595		Pikaliiitin 50 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NORMA 24V	4147019	IP66 1100 lm/m 930 5 m	✓			✓	✓	✓ 7)	✓				
	4147020	IP66 1100 lm/m 940 5 m	✓			✓	✓		✓				
	4147021	Tarvikepussi	✓			✓	✓		✓				
	NORMA CSP 24V	4146925	IP68 1400 lm/m 927 5 m	✓ 2)			✓	✓ 2)	✓ 2)	✓			
		4146926	IP68 1400 lm/m 930 5 m	✓ 2)			✓	✓ 2)	✓ 2)	✓			
		4146927	IP68 1400 lm/m 940 5 m	✓ 2)			✓	✓ 2)	✓ 2)	✓			
		4146929	Liitin 8 mm 3 m 5 kpl				✓			✓			
		4146931	Liitin 8 mm 5 kpl				✓			✓			
	NORMA 12V	4209550	IP65 12V 45 W 830	✓			✓	✓	✓ 7)	✓		✓ 2)	
4209551		IP65 12V 45 W 840	✓			✓	✓		✓		✓ 2)		
4209562		Tarvikepussi	✓			✓	✓		✓		✓ 2)		
COLORIS RGB	4146521	IP20 10 W/m RGBTW 5 m	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓	✓ 9)			
	4146522	IP65 10 W/m RGBTW 5 m	✓ 2) 9)			✓ 9)	✓ 2) 9)		✓ 9)				
	4146523	Pikaliiitin IP20 5 kpl/ps				✓			✓				
	4146524	Pikaliiitin IP20 2MLJ				✓			✓				
	4146528	Ambiance Pikaliiitin IP20 2MLJ				✓			✓				
RIGEL 230V	4209541	IP65 7 W/m 830 50 m									✓ 2)		
	4209542	IP65 7 W/m 840 50 m									✓ 2)		

- 1) Soveltuu, mutta profiilin kulma ei saa olla jiiiriin leikattu
 2) Nauha mahtuu, mutta päätytulppa jää näkyviin
 3) Vaatii 24V virtalähteen

- 4) Vaatii koteloinnin (koskee ulko- ja märkätiloja)
 5) Vaatii 12V virtalähteen
 6) IP20, soveltuvuus käyttöpaikkaan varmistettava

- 7) Tarkasti keskelle profiilia
 8) Vain yksikanavaiseen käyttöön
 9) Asennus ilman profiilin syöttöpään päätä

Liitäntälaitteiden ja led-nauhojen yhteensopivuus

		APUS			NORMA			AMBIANCE	COLORIS	
		IP20	IP20	IP20	IP65	IP66	IP68	IP20	IP20	
		12V	24V	CSP 24V	12V	24V	CSP 24V	24V	24V	
Liitäntälaitte	4016020	12V 20W IP20	✓		✓ 4)					
	4016019	12V 30W IP20	✓		✓ 4)					
	4016018	12V 60W IP20	✓		✓ 4)					
	4016001	12V 100W IP20	✓		✓ 4)					
	4289780	60W OTP IP67	✓							
	4016031	24V 30W IP20		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016034	24V 60W IP20		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016035	24V 120W IP20		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016036	24V 150W IP67		✓	✓	✓	✓			
	4016042	24V 25W IP20 DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
24V	4016043	24V 50W IP20 DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016044	24V 100W IP20 DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016045	24V 150W IP20 DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016048	24V 100W IP67 DIM		✓	✓	✓	✓			
	4016049	24V 150W IP67 DIM		✓	✓	✓	✓			
	4016046	24V 75W IP20 DA2		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	4016047	24V 150W IP20 DA2		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	12V & 24V	4016022	Apus 12V IP20 12V/24V DALI/Push dim	✓ 5)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3) 4)	✓ 3) 4)	
		4016101	HIM.YKS. IP20 12V/24V DALI CCT						✓ 3)	
4016038		Kaukosäädin RGBCCCT ZB						✓ 3)	✓ 3)	
4016037		Led-ohjain RGBCCCT 12V/24V ZB						✓ 3)	✓ 3)	
12V CA	AOLEAD-CA	12V 20W CA	✓		✓ 4)					
	AOLEAC-CA	12V 30W CA	✓		✓ 4)					
	AOLEAB-CA	12V 60W CA	✓		✓ 4)					
	AOLEAA-CA	12V 75W CA	✓		✓ 4)					
24V CA	A1LEAA-CA	24V 30W IP20 CA DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	A1LEAB-CA	24V 60W IP20 CA DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	A1LEAC-CA	24V 120W IP20 CA DIM		✓	✓	✓ 4)	✓ 4)			
	A1LEAA-CA-RGBW	24V 30W IP20 CA RGB+W						✓	✓	
	A1LEAB-CA-RGBW	24V 60W IP20 CA RGB+W						✓	✓	
A1LEAC-CA-RGBW	24V 120W IP20 CA RGB+W						✓	✓		

- 1) Soveltuu, mutta profiilin kulma ei saa olla jiiiriin leikattu
 2) Nauha mahtuu, mutta päätytulppa jää näkyviin
 3) Vaatii 24V virtalähteen

- 4) Vaatii koteloinnin (koskee ulko- ja märkätiloja)
 5) Vaatii 12V virtalähteen
 6) IP20, soveltuvuus käyttöpaikkaan varmistettava

- 7) Tarkasti keskelle profiilia
 8) Vain yksikanavaiseen käyttöön
 9) Asennus ilman profiilin syöttöpään päätä