


# LED STRIP PIXEL RGB

IP20   



## FI: Asennusohje

- Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.
- Vain sisäkäyttöön.
- Muuntaja (IP20) sijoitettava kuivaan sisätilaan.
- LED-nauhaa saa käyttää vain mukana toimitetun muuntajan kanssa.
- Tarvittaessa katkaise LED-nauha vaadittuun pituuteen pitkin leikkausviivaa.
- Irrota teipin suojus ennen asennusta ja kiinnitä LED-nauha kiinnitysalustaan. Huolehdi, että asennuspinta on puhdas.
- Vahvista kiinnitys tarvittaessa uudella teipillä. Käytä vahvemmin liimautuvaa teippiä, jos on tarve.
- Asenna RGB-säädinyksikkö käyttäen kahta kiinnityselementtiä: varmista, että infrapuna vastaanottimen (IR) ja langattoman kaukosäätimen välissä ei ole mitään estettä.
- Yhdistä LED-nauha RGB-säädin yksikköön niin, että liittimet "->" ja "12V" kohtaavat. Sen jälkeen yhdistä RGB-säädin LED-liitäntälaitteeseen, liitä LED-liitäntälaitteen pistoke seinärasiaan.

## SE: Installationsanvisningar


- Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.
- Endast för inomhusbruk.
- LED-styrenhet (IP20) skall placeras på för ett torrt ställe.
- Använd endast för LED-strip LED-styrenhet som kommer med paketen.
- Vid behov, kapa LED-bandet vid en av skärlinjerna till önskad längd.
- Lös tejen före installation. Avlägsna skyddsfolien och fäst LED-bandet på monteringsunderlaget. Se till att installationsytan är ren.
- Om det behövs försäkra installering med extra tejp. Använd kraftigare tejp, om det behövs.
- Fäst RGB-kontrolldosan med hjälp av de två fastsättningshålen. Var noga med att ingenting skymmer sikten mellan infraröd-mottagaren (IR) och den trådlösa fjärrkontrollen.
- Anslut LED-bandet till RGB-kontrolldosan så att pilen på kontakten pekar mot "+12V". Anslut därefter RGB-kontrolldosan till LED-styrenhet och slutligen väggkontakten till vägguttaget.

## EE: Paigaldusjuhend

- Käesolevat juhendid tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.
- Kasutamiseks ainult siseruumides.
- LED-liides (IP20) paigutada kuiva siseruumi.
- LED-riba tohib kasutada ainult koos kaasas oleva LED-liidesega.
- Vajadusel lõika LED-riba mööda lõikejoont soovitud pikkuseks.
- Eemalda kleeplindi kaitsekile enne paigaldamist. Eemalda kaitsekile ja kleebi LED-riba aluspinnale. Kontrolli, et paigalduspind oleks puhas.
- Tugevda kinnitust vajadusel uue kleeplindiga. Vajadusel kasuta tugevamat kleeplinti.
- Paigalda RGB-kontroller, kasutades kahte kinnitusauku; veendu, et infrapuna-vastuvõtja (IR) ja juhtmeta kaugjuhtimispuldi vahel pole takistusi.
- Ühenda LED-riba RGB-kontrolleriga, asetades kohakuti noole ja "+12V" märgised; seejärel ühenda RGB-kontroller LED-liidesega; ühenda seinakontaktiga.

## UK: Installation instructions

- This mounting instruction must be available during installation and for future maintenance.
- For indoor use only.
- Use the LED driver (IP20) only in dry conditions.
- LED strip must only be used with the transformer included in package.
- If needed, cut the LED tape on a cutting line at desired length.
- Fix the strip by removing the cover protection of the tape and stick the LED tape to the mounting surface. Make sure that the mounting surface is clean.
- If needed secure the fastening with additional tape. Use stronger adhesive tape, if needed.
- Fix the RGB control box by using the 2 fixation holes: make sure that there are no obstacles between the infrared receiver (IR) and the wireless remote control.
- Connect the LED tape with the RGB control box by aligning the connector arrow with the "+12V", then, connect the RGB control box with the LED driver, plug in the wall outlet.



## FI:

- Valon säätäminen kirkkaammaksi.
- Nopeuden säätö (Dynamic tila)
- Toista/Pysäytä
- On/Off
- Värinäppäimet, paina näppäintä valitsemalla väri, R=punainen, G=vihreä, B=sininen, W=valkoinen.
- Säädä valitsemaasi väriä.
- 7-9. Säädä värien vaihtelun tyyliä.
- Valitse erikoisvalo efekti

## SE:

- Ökar ljusstyrkan.
- Hastighetskontroll. (Dynamic mode)
- Spela/Paus
- On/Off
- Färgknappar, byter mellan färgerna, R=röd, G=grön, B=blå, W=vit.
- Justera önskad färg.
- 7-9. Justera färgvariationsstilen.
- Välj ett speciellt ljus effekt

## EE:

- Suurendab heledust.
- Kiiruse reguleerimine (Dynamic moodus)
- Mängi / Lõpeta
- On/Off
- Värvinupud, värvide vahetused, R=punane, G=roheline, B=sinine, W=valge.
- Reguleerige oma valitud väri.
- 7-9. Kohandada värvi variatsiooni stiili
- Valige spetsiaalne valgusti mõju

## UK:

- Increases brightness.
- Speed control (Dynamic mode)
- Play/Pause
- Switches the LED strip on/off
- Color buttons, changes between the colors, R=red, G=green, B=sinine, W=white.
- Adjust the color of your choice.
- 7-9. Adjust the color variation style.
- Choose special lighting effect

NRO	E-NR	KOODI/KOD/CODE	LED	GTIN
9610551	7509218	A1ZEOC	LED Strip Pixel IP20 RGB 2m	30 kpl LED/m • RGB 6435200293152
9610543	7509241	A1ZEOD	LED Strip Pixel IP20 RGB 5m	30 kpl LED/m • RGB 6435200293169

( ) Muuntaja/transformatorn/adapter/transformer

# AIRAM

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer:

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi

40W2022Y