



Pikalaturi 65 W | Snabbladdare 65 W | Kiirlaadija 65 W | Fast charger 65 W

Laite ei saa olla alttiina tippu- tai roiskeve-
delle. Laite erotetaan verkosta pistotul-
palla. Erotuslaitteen tulee olla helposti
käytettävissä.

Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyk-
sestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja eletro-
niikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin
kierrätyspiste: www.kierratys.info.

Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde: 85.13%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %):
75.33%
Tehonkulutus ilman kuormitusta: 0.23W

Utrustningen får inte utsättas för dropp-
eller stänkvatten. Utrustningen frångår
från nätet med stickpropp. Frångåraren ska
vara lätt att använda.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasse-
rade elektriska och elektroniska producter
är el- och elektronikavfall. Återvinna
produkten via deft nationella WEEE-sam-
lingscentret.

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 85.13%
Effektivitet vid låg belastning (10 %): 75.33%
Strömförbrukning utan belastning: 0.23W

Seadmele ei tohi sattuda tilkuvat vett ega
veepriitsmeid. Seade ühendatakse vooluvõr-
gust lahti pistiku abil. Lahtiühendusseade
peab olema kergesti kasutatav.

Suunake osad eeskirjade kohaselt ringlu-
sesse. Kasutusest kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb
toimetada elektroonikaromu kogumis-
punkti.

Keskmine aktiivne efektiivsus: 85.13%
Tõhusus madalal koormusel (10 %): 75.33%
Voolutarve koormuseta: 0.23W

The apparatus shall not be exposed to drip-
ping or splashing water. The mains plug is
used as the disconnect device. The discon-
nect device shall remain readily operable.

Handle the recycling of the components in
the appropriate manner. Discarded electrical
and electronic equipment is waste, that
has to be recycled via the national WEEE
collection center.

Average active efficiency: 85.13%
Efficiency at low load (10 %): 75.33%
No-load power consumption: 0.23W

NRO	E-NR	KOODI KOD KOOD CODE	GTIN
9471197	-	- Input: 100-240 V~ 50/60Hz Max. 1.5A Output (C1): 5.0 V - 3.0 A, 9.0 V - 3.0 A, 12.0 V - 3.0 A, 15.0 V - 3.0 A, 20.0 V - 3.25 A Output (C2): 5.0 V - 2.4 A, 9.0 V - 2.22 A, 12.0 V - 1.67 A Output (A): 5.0 V - 2.4 A, 9.0 V - 2.0 A, 12.0 V - 1.5 A Output (C1 + C2 OR A): (C1) 5.0 V - 2.0 A, 9.0 V - 2.0 A, 12.0 V - 2.25 A, 15.0 V - 2.25 A, 20.0 V - 2.25 A. Output (C2 + A): 5.0 V - 2.4 A	6435200313096

