

IP20

-O-  
3 x 2,5-O-  
5 x 2,5


DALI-2

5  
year  
guarantee

## Ballo

Tyylikkää, laadukkaasta lasista valmistetut Ballo-valaisimet toimistoihin, auloihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valikoimassa halkaisijaltaan kaksi eri kokoista pyöreää valaisinta. Jokaisesta mallista saatavana kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa. Kahden metrin ripustusjohto ja kattokuppi sisältyy pakkaukseen. Ripustusjohtoa voi lyhentää aina 150 mm asti.

- Runko terästä, kupu opaalilasia (GLO).
- Kromi.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Ripustuksen pituus 150–2000 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Dali-2-malleissa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 20–39 W / 2000–4100 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/Off ja Dali-2.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500K sekä Tunable White. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.



Kattokuppi.

### Tilaustuote

#### Ballo on/off

| SNRO    | KOODI  |                      | W  | LM   |
|---------|--------|----------------------|----|------|
| 4289837 | D2BAAA | 200 IP20 20W/830 GLO | 20 | 2000 |
| 4289838 | D2BAAB | 200 IP20 20W/840 GLO | 20 | 2000 |
| 4289839 | D2BABA | 400 IP20 39W/830 GLO | 39 | 4100 |
| 4289840 | D2BABB | 400 IP20 39W/840 GLO | 39 | 4100 |

#### Ballo Dali

| SNRO | KOODI       |                          | W  | LM   |
|------|-------------|--------------------------|----|------|
|      | D2BAAA-DALI | 200 IP20 20W/830 DA2 GLO | 20 | 2000 |
|      | D2BAAB-DALI | 200 IP20 20W/840 DA2 GLO | 20 | 2000 |
|      | D2BABA-DALI | 400 IP20 39W/830 DA2 GLO | 39 | 4100 |
|      | D2BABB-DALI | 400 IP20 39W/840 DA2 GLO | 39 | 4100 |