






Boulevard

Boulevard är en elegant och anpassningsbar armatur som lämpar sig för att belysa parker och torg, innergårdar och gångvägar. Armaturen är tillverkad av högkvalitativa material och komponenter. Stommen är av aluminium och kupan av härdat glas. Hög stöttålnghetsklass. Armaturen monteras direkt på stolpe.

- Stomme av pressgjutet aluminium. Kupa av härdat glas.
- Svart RAL 9005.
- Skyddsklass I.
- Stolpmontering 60 mm.
- Terminerad kabel, -o 3 x 1,0 mm², kabel 6 m.
- Vindyta 0,157 m² ovanifrån/0,012 m² från sidan.
- Monteringshöjd 4–6 m.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK09.
- Fast LED 40 W 4200 lm.
- On/off.
- 6 kV överspanningskydd.
- Omgivningstemperatur -40 till 35 °C.
- Livslängd L90 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h (Ta25°C).
- GLC = klart planglas, Asym = asymmetrisk ljusfördelning, BK = svart.
- Effekt- och ljusflödesalternativ 60 W 6300 lm tillgängligt efter projektets behov. Färgtemperatur 3000 K. Kan även beställas med smal ljusfördelning, Dali-2 styrning och nattdimning. Kablar finns att beställa i olika dimensioner och typer.



Asym.

Beställ produkt

Boulevard

E-NR	KOD		W	LM
7748824	A5BULA	IP66 IK09 40W/740 GLC BK	40	4200
7748825	A5BULB	IP66 IK09 40W/740 ASYM GLC BK	40	4200