





Cestus H Eye

Med stomme i aluminium och kupa i polykarbonat är väggarmaturen Cestus H Eye ett bra val på ställen där det krävs god slagåtlighet av armaturen. Användningsområden är nybyggnationer och renoveringsobjekt samt fasader i husbolag. Du kan välja mellan fast LED eller E27-socket.

- Kapsling av pressgjutet aluminium, kupa av polykarbonat.
- Vit och antracit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i tak och vägg.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm², fjäderklämmor.
- Kabelingångshål för ytkablage.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 20W / 800 lm.
- LED ljuskälla A60 E27 max 11W, medföljer ej.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).



• I lager

Cestus H Eye

E-NR	KOD		W	LM
• 7702419	A5CEAF	IP65 IK10 20W/840 PCO ANT	20	830
• 7702415	A5CEAE	IP65 IK10 20W/840 PCO WH	20	830

Cestus H Eye

E-NR	KOD			
• 7702343	A5CEBF	IP65 IK10 E27 PCO ANT		
• 7702342	A5CEBE	IP65 IK10 E27 PCO WH		