



## Clean

Sairaaloihin tai muihin julkisiin tiloihin, joissa vaaditaan puhdastilavalaisimen IP65-luokitusta. Saatavissa kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on korkea valontuotto/W. Clean valaisimet ovat sertifioituja ISO 14644-1 standardin mukaisesti ja niillä on ISO 3 puhtausluokitus.

- Runko terästä, kupu opaloitua akryylia.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus T-listakattoon.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 32–53 W / 3785–6360 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.IP65.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h. Tc < 65 °C.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.
- Projektikohtaisesti tilattavissa 1-10V-ratkaisut ja suorapainikeohjattavat versiot. Saatavana myös koot 300 x 600 mm, 300 x 1500 mm ja 600 x 1200 mm. Voidaan tilata CRI > 90-versiona. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700K, 5700K ja 6500K sekä Tunable White. Valaisimen voi tilata myös harmaana, RAL9006. Saatavana erilaisilla kupuyhdistelmillä: laminoitu turvalasi, mikroprisma (UGR<19) ja laserlasi. Saatavilla myös malleja muille asennustavoille, kuten pinta-asennus, kipsilevyasennus ja piilolistakannake.



### Tilaustuote

#### Clean on/off 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207220	E2CLAA 600x600 IP65 32W/830 ACO	32	3785
4207222	E2CLAB 600x600 IP65 32W/840 ACO	32	4030
4207225	E2CLAE 600x600 IP65 53W/830 ACO	53	5975
4207227	E2CLAF 600x600 IP65 53W/840 ACO	53	6360

#### Clean on/off 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207292	E2CLCA 1200x300 IP65 32W/830 ACO	32	3785
4207294	E2CLCB 1200x300 IP65 32W/840 ACO	32	4030
4207302	E2CLCE 1200x300 IP65 53W/830 ACO	53	5975
4207303	E2CLCF 1200x300 IP65 53W/840 ACO	53	6360

#### Clean Dali 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207223	E2CLAC 600x600 IP65 32W/830 DA2 ACO	32	3785
4207224	E2CLAD 600x600 IP65 32W/840 DA2 ACO	32	4030
4207228	E2CLAG 600x600 IP65 53W/830 DA2 ACO	53	5975
4207229	E2CLAH 600x600 IP65 53W/840 DA2 ACO	53	6360

#### Clean Dali 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207300	E2CLCC 1200x300 IP65 32W/830 DA2 ACO	32	3785
4207301	E2CLCD 1200x300 IP65 32W/840 DA2 ACO	32	4030
4207304	E2CLCG 1200x300 IP65 53W/830 DA2 ACO	53	5975
4207305	E2CLCH 1200x300 IP65 53W/840 DA2 ACO	53	6360