


Compact Tilt

Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alaselävalo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit asentaa valaisimen suoraan eristemateriaaliin. 5 W mallit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.



- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen, pulverimaalaus, RAL9010 sekä satiini nikkeli.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon. Upotusaukko 5W malleissa Ø 68–70 mm ja 7W malleissa Ø 75–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80 60 000 h (Ta25°C).



Compact Tilt 5W



Compact Tilt 7W



Tilaustuote, • varastotuote

Compact Tilt Dim

SNRO	KOODI		W	LM
• 4107625	A1CODC	IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107640	A1CDDD	IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107649	A1CODE	IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
• 4107651	A1CODY	IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
• 4146695	A1CODM	IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
• 4146696	A1CODN	IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
• 4146697	A1CODO	IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
• 4146698	A1CODY	IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
• 4126272	A1CODG	IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126273	A1CODH	IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126274	A1CODI	IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
• 4126275	A1CODJ	IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

Compact Tilt Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODC-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CDDD-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODY-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODM-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400

A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
A1CODY-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
A1CODG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
A1CODH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
A1CODI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
A1CODJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODC-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CDDD-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODY-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODM-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODN-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODO-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODY-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODG-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600