





## Cosy Tilt

Med Cosy Tilt downlight får du en belysning som inte bländar. Den svarta innerringen tar effektivt bort reflexer och bländning. Användningsområden är museer, restauranger, gallerier, hotell och bostadshus samt andra lokaler som kräver högklassig färgåtergivning. Alla modeller är dimbara.

- Stomme av pressgjutet aluminium, kupa av akryl.
- Reflektor 36D, högglansigt aluminium.
- Vit, RAL 9010.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak, utskärning  $\varnothing$  81–83 mm.
- Armaturen kan vidarekopplas max 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Dali-2-models 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K, CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- Fast LED 7W: 3000K 530 lm, 4000K 580 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning; Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 90 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60 000 h (Ta25°C).



Beställ produkt, • I lager

### Cosy Tilt Dim

E-NR	KOD		W	LM
• 7470674	A1COEC	IP44 7W/930 36D DIM ACC WH	7	530
• 7470675	A1COED	IP44 7W/940 36D DIM ACC WH	7	580

### Cosy Tilt Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1COEC-DALI	IP44 7W/930 36D DA2 ACC WH	7	530
	A1COED-DALI	IP44 7W/940 36D DA2 ACC WH	7	580

### Cosy Tilt Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1COEC-CA	IP44 7W/930 36D CA ACC WH	7	530
	A1COED-CA	IP44 7W/940 36D CA ACC WH	7	580

