







COSY

Cosy-alasvaloilla luot tilaan valaistuksen, joka ei häikäise. Valikoimassa on kaksi runkomallia; kiinteä malli yleisvalaistukseen ja suunnattava malli kohdevalaistukseen. Sarjan erikoisuutena on kiinteissä malleissa huomaamaton kehysrengas ja erittäin syväällä valaisimen rakenteessa sijaitseva led. Valo ohjataan syvältä valaisinrungosta ulos heijastimen avulla, jolloin myös häikäisy on pieni. Suunnattavissa malleissa musta sisärengas poistaa heijastukset ja häikäisyt tehokkaasti. Käyttökohteina ovat museot, ravintolat, galleriat, hotellit ja asuinrakennukset sekä muut tilat, joissa tarvitaan laadukasta värinvalaistusta. Kaikki mallit ovat Triac-himmennettäviä. Saatavana DALI- ja Casambi-ratkaisuilla. Valaisin on ketjutettavissa 3 x 1,5 mm².

- Runko valettua alumiinia, kupu akryyliä.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Kattoasennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led: 7 W / 530–650 lm.
- Triac-himmennys, saatavana DALI- ja Casambi-ohjauksella tilauksesta.
- Suunnattavat mallit kääntyvät 25 astetta.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- L80 50 000 h (Ta25°C).



COSY KIIINTEÄT

SNRO	KOODI		W	LM
4126263	A1COEA	COSY IP44 7W/930 36D DIM VA	7	620
4126264	A1COEB	COSY IP44 7W/940 36D DIM VA	7	650

COSY SUUNNATTAVAT

SNRO	KOODI		W	LM
4126265	A1COEC	COSY IP44 7W/930 36D DIM SUUN VA	7	530
4126266	A1COED	COSY IP44 7W/940 36D DIM SUUN VA	7	580

