



Fenix Duo

Fenix Duo-plafonden är en slimmad och tidlös armatur lämpig som allmänbelysning för torra och fuktiga inomhusutrymmen. Armaturen ger ett jämnt ljus, färgtemperaturen är justerbar (CCT 3000 K/4000 K). Hållfast och låg stomme, utanpåliggande montering. Lång livslängd. Modellen finns i tre olika storlekar, därtill finns det en RA-modell med HF sensor.


- Plaststomme (PC), kupa i opalplast (PC)
- Vit, RAL 9016.
- Utanpåliggande vägg- eller takmontering (direkt i fördelningsdosan), skruvfästning 3 x 2,5 mm², lämpar sig för genomledning.
- Färgtemperatur CCT 3000 K/4000 K.
- Färgåtergivningsindex 80–89 (CRI≥80).
- Kapslingsklass IP44.
- Slaghållfasthet IK10.
- Fast LED 8W 750 lm, 12W 1100 lm eller 18W 1900 lm.
- Sensor-modell 12W 750 lm.
- Användningstemperatur -0...25 °C.
- Livslängd/operationell livslängd L70B50 35000H.
- Rund form, tre storlekar och effekter (260 mm, 8 W / 350 mm, 12 W / 400 mm, 18 W), det finns även en modell med radardektorer (350 mm, 12 W).



7508818

7508819,
7508821

7508820



• I lager

Fenix Duo

E-NR	KOD		W	LM
• 7508818	A1FENA	260 IP44 9W 830/840 PCO WH	9	750
• 7508819	A1FENB	IP44 12W 830/840 PCO WH	12	1100
• 7508820	A1FENC	IP44 18W 830/840 PCO WH	18	1900
• 7508821	A1FEND	IP44 12W 830/840 RA PCO WH	12	1100