

IP66

-O  
3 x 1,5

DALI-2

IK08

5 year  
guarantee

## Flood

Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyyssuokitus IK08. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihoille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylvälle.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Kääntösäde +/- 90°.
- Harmaa, RAL9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus seinään tai orteen. Erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen. Sovite ei sisällä pylväskiinnitykseen tarvittavia pultteja M10X25.
- Päättävä 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Dali-2-mallissa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Tuulipinta-ala 40–80 W 0,1 m<sup>2</sup> / 100–150 W 0,14 m<sup>2</sup> / 180–240 W 0,2 m<sup>2</sup>
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led 40 W / 5400 lm, 80 W / 10 800 lm, 150 W / 20 200 lm, 200 W / 27 000 lm.
- On/Off, Dali-2 (200W).
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
- 10 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistiventtiili.
- Projektikohtaiset liitosjohdot saatavissa. Casambi saatavana 200W versioon.

Tilaustuote, • varastotuote

### Flood Asym

SNRO	KOODI	W	LM
• 4513135	A5VAHB IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR	40	5400
• 4513137	A5VAHD IP66 IK08 80W/740 Asym GLC GR	80	10800
• 4513139	A5VAHF IP66 IK08 150W/740 Asym GLC GR	150	20200
• 4513141	A5VAHH IP66 IK08 200W/740 Asym GLC GR	200	27000

### Flood Dali Asym

SNRO	KOODI	W	LM
	A5VAHH-DALI IP66 IK08 200W/740 Asym DA2 GLC GR	200	27000

### Pylväskiinnike Flood

SNRO	KOODI	
• 4513144	A5PKBA	Pylväskiinnike 60mm

