








## Fresa

Fresa IP65-valaisimista saat ratkaisut teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoksiin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävä ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumattomasta terästä. Valaisimet voidaan asentaa kattoon ja seinään. Voit tarvittaessa myös ripustaa valaisimen mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla. Valaisimesta on saatavana kaksi eri pituutta. Molemmat pituudet ovat saatavana 5 ja 10 metrin liitosjohdoilla ja ne sopivat hyvin työmaavalaistukseen.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Liitosjohdolliset mallit: 5 m 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> kumikaapelilla, schuko-pistoke. 10 m läpijohdotettu 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> kumikaapelilla. Toisessa päässä 9 m schuko-pistoke, toisessa päässä 0,5 m schuko-pistorasia.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led 1200 mm 41 W / 4800 lm; 1500 mm 56 W / 6000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off ja liitosjohdolliset versiot.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Dali- ja Casambi-ratkaisuna sekä erilaisilla liitosjohdoilla.



### Tilaustuote, varastotuote

#### Fresa on/off

SNRO	KOODI		W	LM
4310604	A3TEJA	IP65 41W/840 PCO GR	41	4800
4310605	A3TEJB	IP65 56W/840 PCO GR	56	6000

#### Fresa Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A3TEJA-DALI	IP65 41W/840 DA2 PCO GR	41	4800
	A3TEJB-DALI	IP65 56W/840 DA2 PCO GR	56	6000

#### Fresa Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A3TEJA-CA	IP65 41W/840 CA PCO GR	41	4800
	A3TEJB-CA	IP65 56W/840 CA PCO GR	56	6000

#### Fresa liitosjohdolla

SNRO	KOODI		W	LM
4310510	A3TEIS	IP65 41W/840 PCO GR 5M	41	4800
4310511	A3TEIT	IP65 56W/840 PCO GR 5M	56	6000
4310512	A3TEIU	IP65 41W/840 PCO GR 10M	41	4800
4310513	A3TEIV	IP65 56W/840 PCO GR 10M	56	6000

