








## Fresa

Fresa IP65-klassade armaturer är idealiska för industri- och parkeringshallar, taköverbyggnader och garage. Armaturen är tillverkad av hållbar och högklassig polykarbonat med snäppfästen av rostfritt stål. Armaturerna kan monteras i tak och vägg och kan även hängmonteras med hjälp av medföljande tillbehör. Armaturen finns i två längder. Båda längderna går att få med anslutningskabel på 5 och 10 meter och passar utmärkt som arbetsplatsbelysning.

- Stomme och kupa av polykarbonat.
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering eller pendelmontering.
- Kan vidarekopplas 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Modeller med anslutningskabel: 5 m 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> gummikabel, schuko-kontakt. 10 m genomkopplad 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> gummikabel. I ena änden 9 m schuko-kontakt, i andra änden 0,5 m schuko-uttag.
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Fast LED 1200 mm 41 W/4800 lm; 1500 mm 56 W/6000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off-version och version med anslutningskabel.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta35°C).
- Går även att få med Dali- och Casambi-styrning och olika slags anslutningskablar beroende på projekt.



Beställ produkt, • I lager

### Fresa on/off

E-NR	KOD		W	LM
• 7213995	A3TEJA	IP65 41W/840 PCO GR	41	4800
• 7213996	A3TEJB	IP65 56W/840 PCO GR	56	6000

### Fresa Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A3TEJA-DALI	IP65 41W/840 DA2 PCO GR	41	4800
	A3TEJB-DALI	IP65 56W/840 DA2 PCO GR	56	6000

### Fresa Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A3TEJA-CA	IP65 41W/840 CA PCO GR	41	4800
	A3TEJB-CA	IP65 56W/840 CA PCO GR	56	6000

### Fresa med anslutningskabel

E-NR	KOD		W	LM
	A3TEIS	IP65 41W/840 PCO GR 5M	41	4800
	A3TEIT	IP65 56W/840 PCO GR 5M	56	6000
	A3TEIU	IP65 41W/840 PCO GR 10M	41	4800
	A3TEIV	IP65 56W/840 PCO GR 10M	56	6000

