


Futura Nano NB

Korkeisiin tiloihin suunniteltu Futura Nano NB on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyntävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta. Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erinomaisen hyötysuhteen sekä huipputasoinen iskunkestävyyden. Valaisimen voi asentaa teollisuuskohteisiin ja korkeisiin varastoihin. Helpon ja mutkattoman asennuksen mahdollistavat useat ominaisuudet: valmis läp johdotus, jousiliitännät molemmissa päissä ja valaisinrungossa kiinni pysyvät salvat.


- Runko UV-stabiloitua polykarbonaattia (PC) ja kupu strukturoitua UV-stabiloitua polykarbonaattia (nano-pinnoitus), salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta- ja ripustusasennus.
- Läp johdotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 7–12 m.
- Kiinteä led:
 - 1175 mm 26 W / 4000 lm; 36 W / 5600 lm.
 - 1455 mm 32 W / 4900 lm; 44 W / 7100 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Matala UGR, jopa < 22.
- IP66.
- IK10.
- On/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 >100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- NB = narrow beam, DA2 = Dali-2.

Monipuoliset mahdollisuudet projektiräätälöintiin: CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. Valaistuksen ohjaukseen saatavana mm. Casambi-ohjaus. Saatavana myös turvalaivo-versioina yhden ja kolmen tunnin akuilla.





Futura Nano -sarjan valaisimilla on monipuoliset asennusvaihtoehdot. Pinta- ja ripustuskiinnityskoukut tulevat valaisimen mukana. Säädettyä kiinnikepari (4309996) tilataan erikseen.



Tilaustuote

Futura Nano NB

SNRO	KOODI		W	LM
4338644	T3FNAQ	1200 IP66 IK10 4000lm/840 PCC	27	3960
4338645	T3FNAR	1200 IP66 IK10 5600lm/840 PCC	38	5700
4338646	T3FNAS	1500 IP66 IK10 4900lm/840 PCC	33	4930
4338647	T3FNAT	1500 IP66 IK10 7100lm/840 PCC	45	7040

Futura Nano NB Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338648	T3FNAQ-DALI	1200 IP66 IK10 4000lm/840 DA2 PCC	27	3960
4338649	T3FNAR-DALI	1200 IP66 IK10 5600lm/840 DA2 PCC	38	5700
4338650	T3FNAS-DALI	1500 IP66 IK10 4900lm/840 DA2 PCC	33	4930
4338651	T3FNAT-DALI	1500 IP66 IK10 7100lm/840 DA2 PCC	45	7040