



Futura Nano PC

Futura Nano PC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödynnettävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta. Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erinomaisen hyötysuhteen sekä huipputasoinen iskunkestävyyden. Valaisimen voi asentaa teollisuuskohteisiin, varastoihin ja parkkihalleihin ja se soveltuu myös kylmiin tiloihin. Helpon ja mutkattoman asennuksen mahdollistavat useat ominaisuudet: valmis läpijohdotus, jousiliitännät molemmissa päissä ja valaisinrungossa kiinni pysyvät salvat.

- Runko UV-stabiloitua polykarbonaattia (PC) ja kupu strukturoitua UV-stabiloitua polykarbonaattia (nano-pinnoitus), salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojaluokka I.
- Pinta- ja ripustusasennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 3,5–8 m.
- Kiinteä led:
 - 1175 mm 16–38 W / 2430–5880 lm.
 - 1455 mm 20–45 W / 3050–7280 lm.
- Värielämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Matala UGR, mallista riippuen 19–23.
- IP66.
- IK10.
- On/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila
 - 25 ... 45 °C.
(1175 mm 27 W ja 38 W, 1455 mm 33 W ja 45 W)
 - 25 ... 50 °C.
(1175 mm 16 W ja 20 W, 1455 mm 20 W ja 24 W)
- Hyötyelinikä L70 >100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti, DA2 = Dali-2.
- Monipuoliset mahdollisuudet projektiräätälöintiin:
 - CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. Valaistuksen ohjaukseen saatavana mm. Casambi-ohjaus. Saatavana myös turvavalo-versioina yhden ja kolmen tunnin akuilla.



Futura Nano PC -valaisimella on monipuoliset asennusvaihtoehdot. Pinta- ja ripustuskiinnityskoukut tulevat valaisimen mukana. Säädettävä kiinnikepari (4309996) tilataan erikseen.



Jopa 162 lm/W!

Futura Nano PC -mallissa on erinomainen optiikkaratkaisu, joka takaa laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen.

Tilaustuote

Futura Nano PC

SNRO	KOODI		W	LM
4338578	T3FNAA	1200 IP66 IK10 2400lm 840	16	2430
4338579	T3FNAB	1200 IP66 IK10 2900lm 840	20	2920
4338580	T3FNAC	1200 IP66 IK10 4100lm 840	27	4090
4338581	T3FNAD	1200 IP66 IK10 5900lm 840	38	5880
4338582	T3FNAE	1500 IP66 IK10 3100lm 840	20	3050
4338583	T3FNAF	1500 IP66 IK10 3700lm 840	24	3650
4338584	T3FNAG	1500 IP66 IK10 5100lm 840	33	5090
4338585	T3FNAH	1500 IP66 IK10 7300lm 840	45	7280

Futura Nano PC Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338586	T3FNAA-DALI	1200 IP66 IK10 2400lm 840 DA2	16	2430
4338587	T3FNAB-DALI	1200 IP66 IK10 2900lm 840 DA2	20	2920
4338588	T3FNAC-DALI	1200 IP66 IK10 4100lm 840 DA2	27	4090
4338589	T3FNAD-DALI	1200 IP66 IK10 5900lm 840 DA2	38	5880
4338590	T3FNAE-DALI	1500 IP66 IK10 3100lm 840 DA2	20	3050
4338591	T3FNAF-DALI	1500 IP66 IK10 3700lm 840 DA2	24	3650
4338592	T3FNAG-DALI	1500 IP66 IK10 5100lm 840 DA2	33	5090
4338593	T3FNAH-DALI	1500 IP66 IK10 7300lm 840 DA2	45	7280

