



Futura Nano PC

Futura Nano PC on edistyksellistä nano-pinnoitetta hyödyn-
tävä, matalan UGR:n teollisuusvalaisin. Valaisin on tarkoitettu
kohteisiin, joissa arvostetaan laadukkaan valaistuksen lisäksi
energiatehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä huoltovapautta.
Uniikki optiikkaratkaisu takaa laadukkaan valon lisäksi erin-
omaisten hyötysuhteen sekä huipputasoinen iskunkestävyyden.
Valaisimen voi asentaa teollisuuskohteisiin, varastoihin ja park-
kihalleihin ja se soveltuu myös kylmiin tiloihin. Helpon ja mut-
kattoman asennuksen mahdollistavat useat ominaisuudet: val-
mis läpilyhdytys, jousiliitännät molemmissa päissä ja valaisin-
rungossa kiinni pysyvät salvat.



- Runko UV-stabiloitua polykarbonaattia (PC) ja kupu struk-
turoidua UV-stabiloitua polykarbonaattia (nano-pinnoitus),
salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa.
- Suojaluokka I.
- Pinta- ja ripustusasennus.
- Läpilyhdytys 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 3,5–8 m.
- Kiinteä led:

1175 mm 16–38 W / 2520–6110 lm.

1455 mm 19–47 W / 3100–7540 lm.

- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Matala UGR, mallista riippuen 19–23.
- IP66.
- IK10.
- On/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila
-25 ... 45 °C
(1175 mm 27 W ja 38 W, 1455 mm 33 W ja 47 W).
-25 ... 50 °C
(1175 mm 16 W ja 20 W, 1455 mm 19 W ja 25 W).

- Hyötyeliniä L70 >100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyeliniä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyeliniä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen eliniä 100 000 h.
- Lisätarvikkeena säädettävä kiinnikepari WH 4309996.
- Monipuoliset mahdollisuudet projektiräätälöintiin: CRI > 80:
3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K,
5000 K, 6500 K. Valaistuksen ohjaukseen saatavana mm.
Casambi-ohjaus. Saatavana myös turvalaite-versioina yhden
ja kolmen tunnin akuilla.



The Futura Nano luminaire has
versatile installation options
Surface and suspension
mounting hooks come with the
luminaire. Movable holder pair
(4309996) is ordered separately.

By order

Futura Nano PC

SNRO	KOODI		W	LM
4338578	T3FNAA	1200 IP66 IK10 2500lm/840	16	2520
4338579	T3FNAB	1200 IP66 IK10 3000lm/840	20	3060
4338580	T3FNAC	1200 IP66 IK10 4300lm/840	27	4250
4338581	T3FNAD	1200 IP66 IK10 6100lm/840	38	6110
4338582	T3FNAE	1500 IP66 IK10 3100lm/840	19	3100
4338583	T3FNAF	1500 IP66 IK10 3900lm/840	25	3930
4338584	T3FNAG	1500 IP66 IK10 5300lm/840	33	5250
4338585	T3FNAH	1500 IP66 IK10 7500lm/840	47	7540

Futura Nano PC Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4338586	T3FNAA-DALI	1200 IP66 IK10 2500lm/840 DA2	16	2520
4338587	T3FNAB-DALI	1200 IP66 IK10 3000lm/840 DA2	20	3060
4338588	T3FNAC-DALI	1200 IP66 IK10 4300lm/840 DA2	27	4250
4338589	T3FNAD-DALI	1200 IP66 IK10 6100lm/840 DA2	38	6110
4338590	T3FNAE-DALI	1500 IP66 IK10 3100lm/840 DA2	19	3100
4338591	T3FNAF-DALI	1500 IP66 IK10 3900lm/840 DA2	25	3930
4338592	T3FNAG-DALI	1500 IP66 IK10 5300lm/840 DA2	33	5250
4338593	T3FNAH-DALI	1500 IP66 IK10 7500lm/840 DA2	47	7540