



Handy

Airam Handy är en populär arbetsplats-/bänkarmatur som är avsedd som allmänbelysning i kök, tvättstugor och grovkök. Vid installation väljs en av två färgtemperaturer 3000K/4000K via dipswitch. Du kan välja mellan fyra längd- och effekt-alternativ. Handy kan ytmonteras rakt eller i 45° vinkel och i 90-graders hörn. I Handy-seriens finns även armaturer med tvådelat jordat uttag (DSO) och en on/off-brytare som används för att kontrollera armaturerna separat.

- Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering, vidarekoppling 4 x 2,5 mm² (armatur med uttag) eller 3 x 2,5 mm² (armatur utan uttag).
- Effekt-, ljusflödes- och längdalternativ:

LED 5 W 500 lm / 450 mm

LED 8 W 800 lm / 550 mm

LED 11 W 1200 lm / 750 mm

LED 14 W 1500 lm / 1100 mm.

- LED-lampans färgtemperatur 3000 K eller 4000 K väljs före installationen. CRI > 80 / Ra > 80.
- Eluttagen kan monteras både höger- och vänsterställt.
- Kapslingsklass IP21.
- Omgivningstemperatur +5 ... 25 °C.
- Livslängd L70B50 60 000 h.
- Skyddskåpa mot droppande vatten finns att få som tillbehör.
- DSO = 2-vägs vägguttag

I lager

Handy med uttag

E-NR	KOD		W	LM
7017478	A1TRBM	450 IP21 5W 830/840 DSO WH	5	500
7017479	A1TRBN	550 IP21 8W 830/840 DSO WH	8	800
7017480	A1TRBO	750 IP21 11W 830/840 DSO WH	11	1200
7017481	A1TRBP	1100 IP21 14W 830/840 DSO WH	14	1500

Handy utan uttag

E-NR	KOD		W	LM
7016788	A1TRBI	450 IP21 5W 830/840 WH	5	500
7016789	A1TRBJ	550 IP21 8W 830/840 WH	8	800
7016790	A1TRBK	750 IP21 11W 830/840 WH	11	1200
7016791	A1TRBL	1100 IP21 14W 830/840 WH	14	1500

Handy tillbehör

E-NR	KOD	
•	A1HATS	450 droppvattenskydd
•	A1HATT	550 droppvattenskydd
•	A1HATQ	750 droppvattenskydd
•	A1HATP	1100 droppvattenskydd

