



Highbay Lite

Korkeisiin, avoimiin halli- ja varastotiloihin sopiva Highbay Lite on kustannustehokas syväsäteilijä, jossa on laadukkaat ja kestävät materiaalit. Valaisimessa on valmiina kiinteä kytkentärasia sekä karabiinihaka, joilla mahdollistat helpon ja nopean ripustusasennuksen sekä ketjutettavuuden valaisinten välillä. Pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavalla asennussangalla. Valaisinta voi suunnata + - 45 astetta pinta-asennettuna, jolloin tuotteen voi asentaa vinoihin kattopintoihin.

- Runko paine valettua alumiinia, linssit iskunkestävää, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Linssioptiikka, avauskulma 90 astetta.
- Musta, RAL9017.
- Suojausluokka I.
- Ketjutettava 5 x 2,5 mm².
- Ripustusasennus joko kettingillä tai vaijerilla, pinta-asennus asennussangalla (4338514), tilattava erikseen.
- Asennuskorkeus 5–12 m.
- Värielämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led 100 W / 13 000 lm; 150 W / 20 000 lm; 240 W / 32 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- 1-10V.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana erilaiset liitosjohdot.



Varastotuote

Highbay Lite




SNRO	KOODI		W	LM
• 4338500	A3HECA	IP65 100W/840 WB 1-10V PCC	100	13000
• 4338501	A3HECB	IP65 150W/840 WB 1-10V PCC	150	20000
• 4338502	A3HECC	IP65 240W/840 WB 1-10V PCC	240	32000



4338500 / 4338501



4338500



Pinta-asennus asennussangalla (4338514).