

IP65

-0-
5 x 2,5

1-10V

IK08

ta
50 °C5 year
guarantee

Highbay Lite

Highbay Lite är en kostnadseffektiv industriarmatur av högklassiga och hållbara material, perfekt för höga och öppna ytor såsom industrilokaler, lager, shoppingcenter och sporthallar. Armaturen är utrustad med en fast monterad kopplingsdosa som inkluderar förinstallerade Wago-kopplingar (även 1-10V styrning) samt möjliggör snabb och effektiv vidarekoppling. Medföljande karbinhake för enkelt pendelmontage. Armaturen kan ytmonteras med hjälp av monteringsbygel som beställs separat. Monteringsbygeln monteras snabbt på armaturen och kan vinklas +/-45grader vilket möjliggör montering i lutande tak samt direkt på väg. On/Off samt 1-10V i samma produkt. L80 100.000 timmar på armaturer och drivdon. IK08.

- Stomme av pressgjutet aluminium, linser av stötsäker UV-skyddad polykarbonat (PCC).
- Linsoptik, öppningsvinkel 90 grader.
- Svart, RAL 9017.
- Skyddsklass I.
- Kan vidarekopplas 5 x 2,5 mm².
- Pendelmontering med kätting eller vajer, ytmontering med monteringsbygel (4338514) som beställs separat.
- Monteringshöjd 5–12 m.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Fast LED 100 W / 13 000 lm; 150 W / 20 000 lm; 240 W / 32 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- 1–10 V.
- Omgivningstemperatur -30 ... 50 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h. (Ta25°C).
- Olika slags anslutningskablar går att få efter projektets behov.



• I lager

Highbay Lite




E-NR	KOD		W	LM
7215971	A3HECA	IP65 100W/840 WB 1-10V PCC	100	13000
7215972	A3HECB	IP65 150W/840 WB 1-10V PCC	150	20000
7215973	A3HECC	IP65 240W/840 WB 1-10V PCC	240	32000



4338500 / 4338501



4338500



Utanpåliggande montering med monteringsfäste (7766773).