




## Highbay

Energiätehokas syväsäteilijäsarja Highbay valaisee korkeita tiloja. Käyttökohteita ovat erilaiset varastohallit ja aulat sekä muut korkea asennuskorkeutta vaativat tilat. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa ja se on saatavana Dali-2-versiona sekä langattomana ohjausratkaisuna. Energiätehokkuus jopa 140 lm / W. Dali-2-versiot voidaan räätälöidä langattomaan valaistuksen ohjaukseen. Lisävarusteena kiinnityssanka.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Musta, RAL 9017.
- Suojausluokka I.
- Asennus valaisinripustuskiskoon ja kattoon, ripustus joko kettingillä tai vaijerilla.
- Asennuskorkeus 5–12 m.
- Dali-2-mallit ketjutettavissa 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Casambi-mallit ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 90 W / 12 600 lm, 150 W / 21 000 lm, 240 W / 36 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dali-2- ja Casambi-mallit 90 W, 150 W ja 240 W.
- Dali-2- ja Casambi-mallit kiinteällä kytkentärasialla.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h.
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Projektikohtaisesti saatavana myös ActiveAhead-ratkaisuna. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.



Valaisimen kiinnitys joko erillisellä kiinnityssangalla tai valaisimen kiinteästä lenkistä.

Tilaustuote, • varastotuote

### Highbay Dali

SNRO	KOODI	W	LM
• 4310658	A3SYCH IP65 90W/840 WB DA2 PCC	90	12600
• 4310659	A3SYCF IP65 150W/840 WB DA2 PCC	150	21000
• 4310657	A3SYCD IP65 240W/840 WB DA2 PCC	240	36000

### Highbay Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A3SYCI IP65 90W/840 WB DA2 CA PCC	90	12600
	A3SYCG IP65 150W/840 WB DA2 CA PCC	150	21000
	A3SYCE IP65 240W/840 WB DA2 CA PCC	240	36000