




## Highbay

Energieffektiv serie djupstrålande armaturer för belysning av höga utrymmen. Användningsområden är bl.a. lagerutrymmen, entréhallar och andra lokaler som kräver hög installationshöjd. Serien innehåller armaturer med tre olika effekter och finns som Dali-2-version samt med trådlös styrning. Energieffektivitet upp till 140 lm / W. Dali-2-versionerna kan anpassas för trådlös styrning av armaturen. Fästbygel som tillbehör.

- Stomme av pressgjutet aluminium, kupa av stötsäker UV-skyddad polykarbonat.
  - Svart, RAL 9017.
  - Skyddsklass I.
  - Monteras i armaturskena och tak, upphängning med kätting eller vajer.
  - Monteringshöjd 5–12 m.
  - Dali-2-modellerna kan vidarekopplas 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Casambi-modellerna kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  - IP65.
  - IK10.
  - Fast LED 90 W/12 600 lm, 150 W/21 000 lm, 240 W/36 000 lm.
  - MacAdam 5 SDCM.
  - Dali-2 och Casambi-modellerna 90 W, 150 W och 240 W.
  - Dali-2- och Casambi-modellerna med fast kopplingsdosa.
  - Omgivningstemperatur -30 ... 50 °C.
  - Livslängd L70 100 000 h (Ta35°C).
  - Livslängd L90 35 000 h.
  - Strömkällans livslängd 100 000 h.
- Finns även med ActiveAhead-styrning. Finns även med olika slags anslutningskablar.



Montering av armaturen antingen med separat monteringsfäste eller från en fast slinga av armaturen.

Beställ produkt, • i lager

### Highbay Dali

E-NR	KOD	W	LM
• 7214352	A3SYCH IP65 90W/840 WB DA2 PCC	90	12600
• 7214353	A3SYCF IP65 150W/840 WB DA2 PCC	150	21000
• 7214242	A3SYCD IP65 240W/840 WB DA2 PCC	240	36000

### Highbay Casambi

E-NR	KOD	W	LM
	A3SYCI IP65 90W/840 WB DA2 CA PCC	90	12600
	A3SYCG IP65 150W/840 WB DA2 CA PCC	150	21000
	A3SYCE IP65 240W/840 WB DA2 CA PCC	240	36000