


InduProof

InduProof är en energieffektiv industriell armatur som är utrustad med en mängd olika funktioner. LED-modul och drivdon är utbytbara, vilket ger armaturen en lång livslängd. I armaturen är det möjligt att ändra ljusflödet mellan fyra olika alternativ. Serien finns i två olika längder och kan ytmonteras eller användas som en hängande installation, samt monteras på en horisontell upphängningsvajer. Den är lämplig för användning i parkeringsgarage, lagerlokaler och industriella produktionslinjer.

- Stomme och kupa av polykarbonat (PCO).
- Grå, RAL 7035.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering på vägg eller tak, pendelmontering och horisontell upphängnings möjlig med tillbehör.
- Vidarekopplad 5 x 2,5 mm².
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Fast LED, on/off-modeller med justerbar effekt i armaturen:
 - 1200 mm: 19 W / 3000 lm, 24 W / 3800 lm, 30 W / 4800 lm, 35 W / 5600 lm.
 - 1500 mm: 26 W / 4160 lm, 33 W / 5280 lm, 38 W / 6080 lm, 45 W / 7200 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off, Dali-2 med tryckknapps (230V) och Casambi-styrning.
- Maximalt antal led driftdon som ska anslutas till en tryckknapp är 20.
- Omgivningstemperatur -20 ... 40 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 > 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.



Upphängningskit 4338607.



InduProof kan enkelt repareras vid behov.

Beställningsvara, • I lager

InduProof

E-NR	KOD		W	LM
7219484	A3INDA	1200 IP65 5600lm 35W/840 PCO	35	5600
7219485	A3INDB	1500 IP65 7200lm 45W/840 PCO	45	7200

InduProof Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A3INDA-DALI	1200 IP65 5600lm 35W/840 PCO DA2	35	5600
	A3INDB-DALI	1500 IP65 7200lm 45W/840 PCO DA2	45	7200

InduProof Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A3INDA-CA	1200 IP65 5600lm 35W/840 PCO CA	35	5600
	A3INDB-CA	1500 IP65 7200lm 45W/840 PCO CA	45	7200

InduProof Pendlingskit

E-NR	KOD	
	A3VAIA	Pendlingskit

Uppbyttbar LED-modul och drivdon

InduProof är en enkelt och snabbt installerad industriell armatur med en utbytbar LED-modul och drivdon.