



KUBO

Moderni Kubo II on alumiinirunkoinen, Triac-himmennettävä katto- ja seinävalaisin. Tyylikäs ja matalarakenteinen neliönmuotoinen valaisin soveltuu asuntojen kattoihin, käytäviin ja komeroihin kuivissa sisätiloissa. Helppo pinta-asennus jakorasian päälle. Asennuskorkeus on 2–4 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina.

- Runko alumiinia, kupu opaloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen RAL9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP20.
- Kiinteä led: 12 W / 900 lm, 15 W / 1200 lm, 21 W / 1700 lm.
- MacAdam 4 SDCM.
- Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 60 000 h (Ta25°C).



KUBO 175

SNRO	KOODI	W	LM
4297873	A2KUDA KUBO II 175 12W/830 DIM VA	12	900
4297874	A2KUDB KUBO II 175 12W/840 DIM VA	12	900

KUBO 225

SNRO	KOODI	W	LM
4297875	A2KUDC KUBO II 225 15W/830 DIM VA	15	1200
4297876	A2KUDD KUBO II 225 15W/840 DIM VA	15	1200

KUBO 300

SNRO	KOODI	W	LM
4297877	A2KUDE KUBO II 300 21W/830 DIM VA	21	1700
4297878	A2KUDF KUBO II 300 21W/840 DIM VA	21	1700