





## Lid Big

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin, jossa on hyvin matala profiili. Lasikuvun iskunkestävyys IK10. Lid-valaisin sopii muotokielenä puolesta mm. moderneihin tiloihin ja loftkohteisiin. Valonlähde kiinteä led, saatavissa kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä.



- Runko alumiinia, kupu opaalilasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennettava.
- Päättyvä asennus, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 0–3 m.
- Kiinteä led 13 W / 360–380 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.



### Tilaustuote

#### Lid Big 830

SNRO	KOODI		W	LM
4512350	B5LDBD	LID BIG 13W/830 AN	13	360
4512351	B5LDBC	LID BIG 13W/830 HO	13	360
4512352	B5LDBB	LID BIG 13W/830 MU	13	360
4512353	B5LDBA	LID BIG 13W/830 VA	13	360

#### Lid Big 840

SNRO	KOODI		W	LM
4512355	B5LDBJ	LID BIG 13W/840 AN	13	380
4512356	B5LDBH	LID BIG 13W/840 HO	13	380
4512357	B5LDBG	LID BIG 13W/840 MU	13	380
4512358	B5LDBF	LID BIG 13W/840 VA	13	380