





Lid Mini

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin, jossa on hyvin matala profiili. Lasikuvun iskunkestävyys IK10. Lid-valaisin sopii muotokielensä puolesta mm. moderneihin tiloihin ja loftkohteisiin. Valonlähde kiinteä led, saatavissa kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu opaalilasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennettava.
- Päättyvä asennus, 3 x 1,5 mm².
- Asennuskorkeus 0–3 m.
- Kiinteä led 5W / 135–145 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.



Tilaustuote

Lid Mini 830

SNRO	KOODI		W	LM
4512340	B5LDAD	LID MINI 5W/830 AN	5	135
4512341	B5LDAC	LID MINI 5W/830 HO	5	135
4512342	B5LDAB	LID MINI 5W/830 MU	5	135
4512343	B5LDA A	LID MINI 5W/830 VA	5	135

Lid Mini 840

SNRO	KOODI		W	LM
4512345	B5LDAJ	LID MINI 5W/840 AN	5	145
4512346	B5LDAH	LID MINI 5W/840 HO	5	145
4512347	B5LDAG	LID MINI 5W/840 MU	5	145
4512348	B5LDAF	LID MINI 5W/840 VA	5	145