






Lumi

Lumi yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu sisätilojen seinä- ja katto-asennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot ja kylpyhuoneet. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuupoon valaisimen mukana tulevan asennusraudan avulla. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi-sarjasta löytyy Radar 10-100 ja Pir-mallit. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida sekä ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuupoon.
- Radar 10-100 3 x 2,5 mm², Pir 4 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Kaksi kokoa: Ø 320 ja 400 mm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led:
 - 320-malli: 12 W / 1000 lm.
 - 400-malli: 18 W / 1700 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- PIR-mallin hyötyelinikä L70 35 000 h (Ta25°C).



Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys (4209626).

• Varastotuote

Lumi tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI	W	LM
• 4297218	A2LUFQ 320 IP44 12W/840 RA 10-100 WH	12	1000
• 4297219	A2LUFK 400 IP44 18W/840 RA 10-100 WH	18	1700
• 4209538	A2LUFK 320 IP44 12W/830 PIR MS PCO WH	12	1000
• 4297217	A2LUFK 320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH	12	1000