






Multibay

Multibay är en kostnadseffektiv högbelysning som kombinerar mångsidighet och mycket valuta för pengarna. Effektiviteten kan justeras på armaturen. Armaturen är tillverkad av hållbart aluminium som passar nästan alla platser som kräver hög ljusstyrka, såsom höga, öppna hallar och lagringsutrymmen. Armaturen levereras med en färdig karbinhake, vilket möjliggör enkel och snabb upphängningsinstallation. Ytmontering är möjlig med en separat beställd monteringsbygel. På/av-versionen har tre effekteralternativ. Dali-versionen kan konfigureras till önskad effekt under konfigurationen.

- Stomme av aluminium, linser av polykarbonat (PCC), öppningsvinkel 90 grader.
- Svart, RAL 9017.
- Skyddsklass I.
- Terminerad kabel 3 x 1 mm² (on/off) ja 5 x 1 mm² (1-10V och Dali-2), använd separat kopplingsdosa.
- Kabellängd 300 mm.
- Pendelmontering eller ytmontering med monteringsbygel (4338604), som beställs separat.
- Monteringshöjd 6–10 m.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Fast LED, effekt kan ändras i armaturen.
- On/off: 110 W / 16 500 lm; 150 W / 22 000 lm; 200 W / 28 000 lm.
- Dali: 200 W / 28 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off och Dali.
- Omgivningstemperatur -30 ... 45 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 40 000 h (Ta25°C).



I lager

Multibay

E-NR	KOD	W	LM
7219486	A3SYAA IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D	200	28000
7219487	A3SYAB IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D DA2	200	28000

Multibay takfäste

E-NR	KOD
7219488	A3SYAC Takfäste Multibay

