




## Naos

Naos on toimistoihin, kouluihin, käytäviin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva puhdaslinjainen ja matalarakenteinen yleisvalaisin. Valikoimassa on kolme eri runkopituutta ja kaksi runko-levyettä. Valaisin on pinta-asennettava. Magneeteilla kiinnitettävä kupu helpottaa asennusta. Ripustusasennusta varten lisävarusteena on erilliset vaijeriripustusarjat Naos 145 mm sekä Naos 195 mm malleille.



- Runko terästä, kupu opaloitua akryylia (ACO).
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus. Ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeriripustusarjalla (Naos 145 mm valaisimille 4209089 tai Naos 195 mm valaisimille 4209090).
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Kaksi kaapelin läpivientä.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 10–46 W / 1300–6400 lm.
- Väriämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 55 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.
- Projektiokohtaisesti saatavana myös 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Valaisimen voi tilata mikroprismakuvulla, eri runkokoossa ja harmaana (RAL9006). Väriämpötiloissa on vaihtoehtoina 3000 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös eri tehoissa 1050–6600 lumen.



Naos 145.



Naos 195.



Vaijeriripustus.

### Tilaustuote

#### Naos on/off

SNRO	KOODI	W	LM
4146826	T2NACA 620x145 IP20 10W/840 WH	10	1280
4146822	T2NACB 620x195 IP20 19W/840 WH	19	2580
4146821	T2NACC 1180x145 IP20 20W/840 WH	20	2520
4146820	T2NACD 1180x195 IP20 37W/840 WH	37	5200
4146827	T2NACE 1460x145 IP20 24W/840 WH	24	3140
4146816	T2NACF 1460x195 IP20 46W/840 WH	46	6430

#### Naos Dali

SNRO	KOODI	W	LM
4146824	T2NACA-DALI 620x145 IP20 10W/840 DA2 WH	10	1280
4146823	T2NACB-DALI 620x195 IP20 19W/840 DA2 WH	19	2580
4146825	T2NACC-DALI 1180x145 IP20 20W/840 DA2 WH	20	2520
4146819	T2NACD-DALI 1180x195 IP20 37W/840 DA2 WH	37	5200
4146818	T2NACE-DALI 1460x145 IP20 24W/840 DA2 WH	24	3140
4146817	T2NACF-DALI 1460x195 IP20 46W/840 DA2 WH	46	6430