

IP20



-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI-2

Naos

Naos är en renlinjig universalarmatur med låg profil som är lämplig för kontor, skolor, korridorer och andra offentliga utrymmen. Finns i tre stomlängder och två stombredder. Armaturen ska ytmonteras. Kupa med magnetfäste som underlättar installationen. För pendelmontering finns separata vajerupphängningssatser som tilläggsutrustning för modellerna Naos 145 mm och Naos 195 mm.

- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm². Två kabelgenomföringar.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 10–46 W / 1300–6400 lm.
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 55 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Pendelmonteras med vajerupphängningssats som beställs separat (4146970 för Naos 145 mm eller 4146964 för Naos 195 mm).
- WH = vit, DA2 = Dali-2.
- Finns även med 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. Armaturen kan beställas med mikroprismakupa, i olika stomstorlekar och grå färg (RAL 9006). Färgtemperatur alternativt 3000 K, 5000 K eller 6500 K. På beställning CRI > 90. Finns även med olika effekter från 1050 till 6600 lumen.



Beställ produkt

Naos

E-NR	KOD	W	LM
	T2NACA 620x145 IP20 10W/840 WH	10	1280
	T2NACB 620x195 IP20 19W/840 WH	19	2580
	T2NACC 1180x145 IP20 20W/840 WH	20	2520
	T2NACD 1180x195 IP20 37W/840 WH	37	5200
	T2NACE 1460x145 IP20 24W/840 WH	24	3140
	T2NACF 1460x195 IP20 46W/840 WH	46	6430

Naos Dali

E-NR	KOD	W	LM
	T2NACA-DALI 620x145 IP20 10W/840 DA2 WH	10	1280
	T2NACB-DALI 620x195 IP20 19W/840 DA2 WH	19	2580
	T2NACC-DALI 1180x145 IP20 20W/840 DA2 WH	20	2520
	T2NACD-DALI 1180x195 IP20 37W/840 DA2 WH	37	5200
	T2NACE-DALI 1460x145 IP20 24W/840 DA2 WH	24	3140
	T2NACF-DALI 1460x195 IP20 46W/840 DA2 WH	46	6430

Naos tillbehör

E-NR	KOD
	A2NAXB Vajerupphäng Naos 195mm
	A2NAXA Vajerupphäng Naos 145mm