




## Noppa Flat

Noppa har fast LED och är avsedd som nummerbelysning på offentliga byggnader och bostadshus. Kupan finns i tre varianter: låg, triangel och kub. Snöskärm finns som tillbehör. Nummeretiketter ingår inte i förpackningen.

- Stomme av polykarbonat och kupa av opaliserad polykarbonat.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass II.
- Ytmontering i tak och vägg.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, fjäderklämmor.
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 12W/900 lm.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -20 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).



• I lager

### Noppa Flat

| E-NR    | KOD                                  | W  | LM  |
|---------|--------------------------------------|----|-----|
| 7501451 | A1NOAA IP65 IK10 12W/840 PCO WH Flat | 12 | 900 |

### Noppa Snöskydd tillbehör

| E-NR    | KOD                |
|---------|--------------------|
| 7501455 | A1NOAD Snöskydd WH |

