





Olympos

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansiosta asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.

- Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu valettua alumiinia. Kupu UV- suojattua kirkasta polykarbonaattia.
- Musta, RAL 9005 ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510) betonivaluun. 3. Sovitteella (MTS-2N 4146704 yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N 4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- KytKentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm², päättävä asennus.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm ja 40 W / 1400 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK07.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- ANT = antrasiitti, BK = musta.

- Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös tilattaessa 3000K värilämpötilassa sekä hopean värisenä (RAL 9006).



Tilaustuote

Olympos H400

SNRO	KOODI	W	LM
4546504	A5OLYA IP65 25W/840 PCC ANT H400	25	1000
4546505	A5OLYB IP65 40W/840 PCC ANT H400	40	1400
	A5OLYH IP65 25W/840 PCC BK H400	25	1000
	A5OLYI IP65 40W/840 PCC BK H400	40	1400

Olympos H700

SNRO	KOODI	W	LM
4546506	A5OLYC IP65 25W/840 PCC ANT H700	25	1000
4546507	A5OLYD IP65 40W/840 PCC ANT H700	40	1400
	A5OLYJ IP65 25W/840 PCC BK H700	25	1000
	A5OLYK IP65 40W/840 PCC BK H700	40	1400

Olympos H1040

SNRO	KOODI	W	LM
4546508	A5OLYE IP65 25W/840 PCC ANT H1040	25	1000
4546509	A5OLYF IP65 40W/840 PCC ANT H1040	40	1400
	A5OLYL IP65 25W/840 PCC BK H1040	25	1000
	A5OLYM IP65 40W/840 PCC BK H1040	40	1400

Olympos asennusrauta betonivaluun

SNRO	KOODI
4546510	A5OLYG Asennusrauta betonivaluun