




## Optimus

Matalarakenteisista Optimus IP44-valaisimista saat monipuoliset ratkaisut teollisuuden tiloihin ja liikerakennuksiin sekä varastoihin, käytäville ja kosteisiin tiloihin. Avaimenreikäkahlo mahdollistaa helpon asennuksen. Voidaan asentaa kattoon, seinään tai valaisinriipustuskiskoon. Sarjassa on kaksi värilämpötilaa ja kolme pituutta. Tuotteeseen on saatavilla myös väestönsuojatiloihin soveltuva kannakepari (A2OPKD).

- Teräslevyrunko ja polykarbonaattikupu.
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- 25W: On/Off.
- 45W: On/Off, Radar, Casambi, Zigbee ja Dali-2 mallit.
- 60W: On/Off, Radar, Casambi, Zigbee ja Dali-2 mallit.
- Läpimenevä 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>: On/Off, Casambi, Zigbee ja Dali-2 mallit (sis. suorapainikeohjauksen 230V).
- Radar-mallit eivät sovellu Master/Slave asennuksiin.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK08.
- Kiinteä led 25 W / 2500 lm, 45 W / 4500 lm, 60 W / 6000 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 60 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana erilaisilla liitosjohdoilla.



Helppo ketjutus.

### Tilaustuote, • varastotuote

#### Optimus on/off

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310647	A3OPGA	IP44 25W/830 PCO WH	25	2500
• 4310532	A2KEAA	IP44 25W/840 PCO WH	25	2500
• 4310648	A3OPGB	IP44 45W/830 PCO WH	45	4500
• 4310533	A2KEAB	IP44 45W/840 PCO WH	45	4500
• 4310650	A3OPGD	IP44 60W/830 PCO WH	60	6000
• 4310535	A2KEAD	IP44 60W/840 PCO WH	60	6000

#### Optimus Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A3OPGB-DALI	IP44 45W/830 DA2 PCO WH	45	4500
	A2KEAB-DALI	IP44 45W/840 DA2 PCO WH	45	4500
	A3OPGD-DALI	IP44 60W/830 DA2 PCO WH	60	6000
	A2KEAD-DALI	IP44 60W/840 DA2 PCO WH	60	6000

#### Optimus Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A3OPGB-CA	IP44 45W/830 CA PCO WH	45	4500
	A2KEAB-CA	IP44 45W/840 CA PCO WH	45	4500
	A3OPGD-CA	IP44 60W/830 CA PCO WH	60	6000
	A2KEAD-CA	IP44 60W/840 CA PCO WH	60	6000

#### Optimus Zigbee

SNRO	KOODI		W	LM
	A3OPGB-ZB	IP44 45W/830 ZB PCO WH	45	4500
	A2KEAB-ZB	IP44 45W/840 ZB PCO WH	45	4500
	A3OPGD-ZB	IP44 60W/830 ZB PCO WH	60	6000
	A2KEAD-ZB	IP44 60W/840 ZB PCO WH	60	6000

#### Optimus tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310649	A3OPGC	IP44 45W/830 RA PCO WH	45	4500
• 4310534	A2KEAC	IP44 45W/840 RA PCO WH	45	4500
• 4310651	A3OPGE	IP44 60W/830 RA PCO WH	60	6000
• 4310536	A2KEAE	IP44 60W/840 RA PCO WH	60	6000