




Optimus

Matalarakenteisista Optimus IP44-valaisimista saat monipuoliset ratkaisut teollisuuden tiloihin ja liikerakennuksiin sekä varastoihin, käytävillä ja kosteisiin tiloihin. Avaimenreikäkahlo mahdollistaa helpon asennuksen. Voidaan asentaa kattoon, seinään tai valaisinriipustuskiskoon. Sarjassa on kaksi värilämpötilaa ja kolme pituutta. Tuotteeseen on saatavilla myös väestönsuojatiloihin soveltuva kannakepari (A2OPKD).

- Teräslevyrunko ja polykarbonaattikupu.
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- 25W: On/Off.
- 45W: On/Off, Radar, Casambi ja Dali-2 mallit.
- 60W: On/Off, Radar, Casambi ja Dali-2 mallit.
- Läpimenevä 5 x 2,5 mm²: On/Off, Casambi ja Dali-2 mallit (sis. suorapainikeohjauksen 230V).
- Radar-mallit eivät sovellu Master/Slave asennuksiin.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK08.
- Kiinteä led 25 W / 2500 lm, 45 W / 4500 lm, 60 W / 6000 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 60 000 h (Ta25°C).
- Hyötyeliniä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana erilaisilla liitosjohdoilla.



Helppo ketjutus.

Tilaustuote, • varastotuote

Optimus on/off

| SNRO | KOODI | W | LM |
|-----------|----------------------------|----|------|
| • 4310647 | A3OPGA IP44 25W/830 PCO WH | 25 | 2500 |
| • 4310532 | A2KEAA IP44 25W/840 PCO WH | 25 | 2500 |
| • 4310648 | A3OPGB IP44 45W/830 PCO WH | 45 | 4500 |
| • 4310533 | A2KEAB IP44 45W/840 PCO WH | 45 | 4500 |
| • 4310650 | A3OPGD IP44 60W/830 PCO WH | 60 | 6000 |
| • 4310535 | A2KEAD IP44 60W/840 PCO WH | 60 | 6000 |

Optimus Dali

| SNRO | KOODI | W | LM |
|------|-------------------------------------|----|------|
| | A3OPGB-DALI IP44 45W/830 DA2 PCO WH | 45 | 4500 |
| | A2KEAB-DALI IP44 45W/840 DA2 PCO WH | 45 | 4500 |
| | A3OPGD-DALI IP44 60W/830 DA2 PCO WH | 60 | 6000 |
| | A2KEAD-DALI IP44 60W/840 DA2 PCO WH | 60 | 6000 |

Optimus Casambi

| SNRO | KOODI | W | LM |
|------|----------------------------------|----|------|
| | A3OPGB-CA IP44 45W/830 CA PCO WH | 45 | 4500 |
| | A2KEAB-CA IP44 45W/840 CA PCO WH | 45 | 4500 |
| | A3OPGD-CA IP44 60W/830 CA PCO WH | 60 | 6000 |
| | A2KEAD-CA IP44 60W/840 CA PCO WH | 60 | 6000 |

Optimus tunnistinvalaisimet

| SNRO | KOODI | W | LM |
|-----------|-------------------------------|----|------|
| • 4310649 | A3OPGC IP44 45W/830 RA PCO WH | 45 | 4500 |
| • 4310534 | A2KEAC IP44 45W/840 RA PCO WH | 45 | 4500 |
| • 4310651 | A3OPGE IP44 60W/830 RA PCO WH | 60 | 6000 |
| • 4310536 | A2KEAE IP44 60W/840 RA PCO WH | 60 | 6000 |