




# Optimus

De låga armaturerna med IP-klass IP44 är en mångsidig lösning för industrilokaler och affärsbyggnader samt lagerutrymmen, korridorer och våtutrymmen. Armaturen har nyckelhål för att underlätta installationen. Kan monteras i tak, vägg eller upphängningsskena. Serien finns i två färgtemperaturer och tre längder. Produkten kan även fås med konsolpar som passar i skyddsrum (A2OPKD).

- Stomme av stålplåt och kupa i polykarbonat.
- Vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- 25W: On/off.
- 45W: On/off, Radar, Casambi och Dali-2 modeller.
- 60W: On/off, Radar, Casambi och Dali-2 modeller.
- Genomgående 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> on/off, Casambi och Dali-2-modeller (inkl. tryckknappsstyrning 230 V).
- Radarmodellerna är inte lämpliga för Master/ Slave-installationer.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperatur 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK08.
- Fast LED 25 W/2 500 lm, 45 W/4 500 lm, 60 W/6 000 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/Off (25 W, 45 W och 60 W) och Radar (45 W och 60 W).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 60 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 50 000 h (Ta25°C).
- Finns även med projektspecifika anslutningskablar.



## Beställ produkt, • I lager

### Optimus on/off

E-NR	KOD	W	LM
• 7214129	A3OPGA IP44 25W/830 PCO WH	25	2500
• 7213741	A2KEAA IP44 25W/840 PCO WH	25	2500
• 7214130	A3OPGB IP44 45W/830 PCO WH	45	4500
• 7213742	A2KEAB IP44 45W/840 PCO WH	45	4500
• 7214132	A3OPGD IP44 60W/830 PCO WH	60	6000
• 7213744	A2KEAD IP44 60W/840 PCO WH	60	6000

### Optimus Dali

E-NR	KOD	W	LM
	A3OPGB-DALI IP44 45W/830 DA2 PCO WH	45	4500
	A2KEAB-DALI IP44 45W/840 DA2 PCO WH	45	4500
	A3OPGD-DALI IP44 60W/830 DA2 PCO WH	60	6000
	A2KEAD-DALI IP44 60W/840 DA2 PCO WH	60	6000

### Optimus Casambi

E-NR	KOD	W	LM
	A3OPGB-CA IP44 45W/830 CA PCO WH	45	4500
	A2KEAB-CA IP44 45W/840 CA PCO WH	45	4500
	A3OPGD-CA IP44 60W/830 CA PCO WH	60	6000
	A2KEAD-CA IP44 60W/840 CA PCO WH	60	6000

### Optimus sensor

E-NR	KOD	W	LM
• 7214131	A3OPGC IP44 45W/830 RA PCO WH	45	4500
• 7213743	A2KEAC IP44 45W/840 RA PCO WH	45	4500
• 7214133	A3OPGE IP44 60W/830 RA PCO WH	60	6000
• 7213745	A2KEAE IP44 60W/840 RA PCO WH	60	6000