






Plaza

Plaza on muunneltava puistovalaisin, jonka voit valita puistojen ja aukioiden sekä piha-alueiden ja kävelyteiden valaistukseen. Valaisimessa on kaksi optiikkaa, joista leveä valonjako soveltuu alueiden valaistukseen. Epäsymmetrinen valonjako on tarkoitettu erityisesti kulkuväylien valaistusratkaisuksi. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista. Runko on alumiinia ja linssit akryyliä. Iskunkestävyyssuokitus on korkea. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen.

- Runko painevalettua alumiinia. Kupu karkaistua lasia. Laadukkaat akryylinssit.
- Kaksi optiikkaa: leveä valonjako alueiden ja epäsymmetrinen kulkuväylien valaistukseen.
- Harmaa, RAL7015.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus 60 mm.
- Päättävä asennus, -o 3 x 1,0 mm², kaapeli 6 m.
- Tuulipinta-ala 0,18 m² yläpuolelta / 0,025 m² sivulta.
- Asennuskorkeus 4–6 m.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK09.
- Kiinteä led 42 W 5500 lm.
- On/Off.
- 6kV ylijännitesuoja.
- Käyttöympäristön lämpötila -40 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L90 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).
- GLC = kirkas tasolasi, Asym = epäsymmetrinen valonjako, GR = harmaa.
- Projektikohtaisesti saatavana teho- ja valovirtavaihtoehdot 32W 4000 lm, 70W 9000 lm ja 80W 10 200 lm. Väriämpötila 3000 K. Tilattavissa myös kapealla valonjaolla, Dali-2-ohjauksella sekä yohimmennyksellä. Saatavana Zhaga- tai Nema-liittimillä, kaapelit eri mitoilla ja tyypeillä.



Asym.

Tilaustuote

Plaza

SNRO	KOODI	W	LM
4546512	A5PLAA IP66 IK09 42W/740 GLC GR	42	5500
4546513	A5PLAB IP66 IK09 42W/740 ASYM GLC GR	42	5500