






Plaza

Plaza är en anpassningsbar parkarmatur som du kan välja för att belysa parker och torg, inngårdar och gångvägar. Armaturen har två typer av optik, varav den breda ljusfördelningen är lämplig för belysning av ytor. Den asymmetriska ljusfördelningen är speciellt avsedd som en belysningslösning för gångvägar. Armaturen är tillverkad av högkvalitativa material och komponenter. Stommen är av aluminium och linserna av akryl. Hög stöttålighetsklass. Armaturen monteras direkt på stolpe.

- Stomme av pressgjutet aluminium. Kupa av härdat glas. Akryllinser av hög kvalitet.
- Två typer av optik: bred ljusfördelning för öppna områden och asymmetrisk för belysning av gångvägar.
- Grå RAL 7015.
- Skyddsklass I.
- Stolpmontering 60 mm.
- Terminerad kabel, -o 3 x 1,0 mm², kabel 6 m.
- Vindytta 0,18 m² ovanifrån/0,025 m² från sidan.
- Monteringshöjd 4–6 m.
- Färgtemperatur 4000 K, CRI > 70/Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK09.
- Fast LED 42 W 5500 lm.
- On/off.
- 6 kV överspänningskydd.
- Omgivningstemperatur -40 till 35 °C.
- Livslängd L90 100 000 h (Ta 25 °C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h (Ta 25 °C).
- GLC = klart planglas, Asym = asymmetrisk ljusfördelning, GR = grå.

- Effekt- och ljusflödesalternativ 32 W 4000 lm, 70 W 9000 lm och 80 W 10 200 lm tillgängliga beroende på projektets behov. Färgtemperatur 3000 K. Finns även med smal ljusfördelning, Dali-2 styrning och nattdimning. Finns med kablar i olika dimensioner och typer.



Asym.

Beställ produkt

Plaza

E-NR	KOD	W	LM
7748822	A5PLAA IP66 IK09 42W/740 GLC GR	42	5500
7748823	A5PLAB IP66 IK09 42W/740 ASYM GLC GR	42	5500