





Range

Range-valonheitin on huoltovapaa ja kustannustehokas vaihtoehto vaativaan käyttöön. Heittimessä on laadukkaat materiaalit ja sen iskunkestävyyssuokitus IK08. Range soveltuu niin yleisvalaistukseen kuin aluevalaistukseenkin; erinomainen valinta rakennusten julkisivuihin, pysäköintialueille ja mainostaulujen valaistukseen. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia, linssit UV-suojattua polykarbonaattia. Polarisoitu 45 asteen epäsymmetrinen valonjako.
- Harmaa, RAL 9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus kattoon tai seinään sekä erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen.
- Kumikaapeli 650 mm.
- Päättyvä asennus 3 x 1,0 mm², kytkettävä erillisessä rasiassa.
- Tuulipinta-ala:
 - 50 W / 100 W: edestä 0,0656 m², sivulta 0,0126 m².
 - 150 W: edestä 0,0840 m², sivulta 0,0170 m².
 - 240 W: edestä 0,1240 m², sivulta 0,0220 m².
 - 300 W: edestä 0,1240 m², sivulta 0,0220 m².
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led.
 - 50 W / 6000 lm; 100 W / 12 000 lm; 150 W / 18 000 lm; 240 W / 28 800 lm; 300 W / 36 000 lm.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).



Varastotuote

Range

SNRO	KOODI	W	LM
4546534	A5RANA IP66 6000lm 50W/740 ASYM 45D	50	6000
4546535	A5RANB IP66 12000lm 100W/740 ASYM 45D	100	12000
4546536	A5RANC IP66 18000lm 150W/740 ASYM 45D	150	18000
4546537	A5RAND IP66 28000lm 240W/740 ASYM 45D	240	28000
4546539	A5RANE IP66 36000lm 300W/740 ASYM	300	36000

Pylväsikiinnike Range

SNRO	KOODI	
4546538	A5PKIA Pylväsikiinnike 60mm Range	

