

IP65




IK08



RIGEL II 230V

Led-nauha Rigel II soveltuu ulko- ja sisäalueille, joissa tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä valoviivoja. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Rigel II toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrämittaan valmistettuna.

- UV suojattu PVC muovilla päällystetty led-nauha.
- Pituus 50 m.
- Sukupistotulpallinen 1,5 m syöttökaapeli.
- Pinta-asennus Rigel II profiiliin tai erillisillä kiinnikkeillä.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI >80.
- IP65.
- IK08.
- 7 W/m / 400 lm/m.
- Saatavana määrämittaan leikattuna metrin välein, 1–50 m.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).



Asennusprofiili RIGEL II -Lednauhalle. Profiilin pituus 2000 mm. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa. Profiilissa on 3,5X20 uppokantaruuveille sopivat reiät 180 mm välein, yhteensä 12 kpl.

RIGEL II 230V

SNRO	KOODI		W	LM
4209541	A2RICA	RIGEL II 230V 50M 830	350	20 000
4209542	A2RICD	RIGEL II 230V 50M 840	350	20 000

RIGEL II 230V LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4209552	A2RIEA	SYÖTTÖKAAPELI RIGEL II
4209554	A2RIEC	RIGEL II KIINNIKE 10KPL/PSS
4209556	A2RIEE	VÄLIJOHTO RIGEL II

RIGEL II ASENNUSPROFIILI

SNRO	KOODI	
4222779	A2RIEG	RIGEL II ASENNUSPROFIILI 2000MM

4209552



4209554



4209556

