





Rigel 230V

Led-nauha Rigel 230V soveltuu ulko- ja sisäalueille, joissa tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä valoviivoja. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Rigel toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määritettään valmistettuna.

- UV suojattu PVC muovilla päällystetty led-nauha.
- Pituus 50 m.
- Sukupistotulpallinen 1,5 m syöttökaapeli.
- Pinta-asennus Rigel profiiliin tai erillisillä kiinnikkeillä.
- Päättytulppien kiinnittämiseen tulee käyttää silikonin (tarvittaessa ulkokäyttöön) soveltuvaa liimaa tai massaa, esim. Würth kattojen tiivistysmassa All-weather.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- 7 W/m / 400 lm/m.
- Saatavana määrittäen leikattuna metrin välein, 1–50 m.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).



Asennusprofiili 4222779 Rigel -lednauhalle. Profiilin pituus 2000 mm. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa. Profiilissa on 3,5X20 uppokantaruuveille sopivat reiät 180 mm välein, yhteensä 12 kpl.

Varastotuote

Rigel 230V

SNRO	KOODI	W	LM
4209541	A2RICA	IP65 7W/m 830 50m	350 20000
4209542	A2RICD	IP65 7W/m 840 50m	350 20000

Rigel 230V lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
4209552	A2RIEA Syöttökaapeli 1,5m
4209554	A2RIEC Kiinnike 10kpl/pss
4209556	A2RIEE Välijohto



4209552

4209554

4209556