


IP65



RIGEL II FLEX 230V

Sivusuunnassa taipuva led-nauha Rigel II Flex voidaan asentaa kaareville pinnoille valaisemaan joka suuntaan. Nauha taipuu jopa 40 asteen kulmaan. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Rigel II Flex toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrittäen valmistettuna.

- UV suojattu PVC muovilla päällystetty taipuva lednauha.
- Pituus 50 m.
- Sukopistotulpallinen 1,5 m syöttökaapeli.
- Pinta-asennus Rigel II Flex kiinnikkeillä.
- Värilämpötilat 4000 K, CRI >80.
- IP65.
- IK08.
- 6 W/m, 130 lm/m.
- Saatavana määrittäen leikattuna metrin välein, 1–50 m.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).



RIGEL II FLEX 230V

SNRO	KOODI		W	LM
4209543	A2RICF	RIGEL II FLEX 230V 50M 840	300	6 500
4209553	A2RIEB	SYÖTTÖKAAPELI RIGEL II FLEX		

RIGEL II FLEX 230V LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4209555	A2RIED	RIGEL II FLEX KIINNIKE 5KPL/PSS
4209557	A2RIEF	VÄLIJOHTO RIGEL II FLEX

4209553



4209555



4209557

