


IP21



Slimline 15 Wide

Slimline 15 Wide on puhtaasti muotoiltu alumiiniprofiili. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esimerkiksi työtasojen alapintaan. Erillisinä lisätarvikkeina asennuskiinnike ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Profiilia voit käyttää kaikkien Airam 12V ja 24V led-nauhojen sekä niihin kuuluvien liitinsarjojen kanssa. Profiilin korkeampi rakenne poistaa led-nauhan pistemäisyyttä, joten se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa valopinta jää näkyviin.

- Runko anodisoitua alumiinia, kirkas tai opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
- Saatavana 1 m ja 2 m profiili, kirkkaalla tai opaalilla kuvulla.
- Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat ja asennuskiinnikkeet.
- Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).



• Varastotuote

Slimline 15 Wide

SNRO	KOODI
------	-------

- | | | |
|-----------|--------|--------------------|
| • 4222737 | L2ALRA | Profiili 1m AL PCC |
| • 4222738 | L2ALRB | Profiili 1m AL PCO |
| • 4222739 | L2ALRC | Profiili 2m AL PCC |
| • 4222740 | L2ALRD | Profiili 2m AL PCO |

Slimline 15 Wide lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
------	-------

- | | | |
|-----------|--------|---------------|
| • 4222741 | L2ALSA | Pääty |
| • 4222742 | L2ALSB | Pääty reiällä |
| • 4222743 | L2ALSC | Kiinnike |

