




Tri-Proof

Tri-Proof IP65 är en genomkopplingsbar industriarmatur som passar för tak- och väggmontering. Installationen går smidigt och snabbt tack vare att armaturerna har utdragbara kopplingsdon i ändarna. Användningsområden är bl.a. industri- och parkeringshallar och garage. Utmärkt för arbetsplatsanvändning med anslutningskabel.

- Armaturhus och kupa av polykarbonat.
- Vit.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering.
- Vidarekopplad 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Fast LED 18 W/1 900 lm, 36 W/3 700 lm, 54 W/5 600 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Anslutningskablar efter projektets behov t.ex. för byggplatser.



• I lager

Tri-Proof

E-NR	KOD		W	LM
7214028	A3TUEA	600 IP65 18W/840 PCO WH	18	1900
7214029	A3TUEB	1200 IP65 36W/840 PCO WH	36	3700
7214030	A3TUEC	1500 IP65 54W/840 PCO WH	54	5600